Таблица моделей

Пресс-инструмент

RP 210-B стр. 10.4	Губки	Усилие обжима	Электропитание	Медь/ Сталь/ Нерж. сталь мм	Диаметры PEX / многослойных труб мм	Масса с аккумулятором кг	Вращающийся барабан	Характеристики
	Пресс-клещи для серии "Compact": • Для пресс-контуров V / TH / U / RF.	24 кН	Ионно-литиевый аккумулятор 18 В	12 - 35	14 - 32	2,5	270˚	Этот пресс-инструмент на 25% легче, чем наш предыдущий инструмент, тем самым позволяя делать больше обжимов при меньшей нагрузке. Еще более компактный он позволяет работать в труднодоступных местах. RP 210-B - правильный выбор для труб из меди и нержавеющей стали размером 12-35 мм и многослойных труб 14-32 мм . Его барабан вращается на 270°, облегчая проникновение в тесные пространства.
RP 340-B стр. 10.6								**Характеристики**
	Пресс-клещи для серии "Standard": • Для пресс-контуров V / TH / U.	32 кН	Ионно-литиевый аккумулятор 18 В. Опционально: питание от сети, с адаптером источника питания	12 - 108	10 - 75	3,2	270˚	**Почти на 30% легче и на 15% меньше, чем наше предыдущее устройство**, RP 340-B обеспечивает все функции и надежность предыдущих моделей, но его конструкция гораздо легче и более компактная. RP 340-B также отличается наличием светодиодного освещения и чрезвычайно продолжительным интервалом обслуживания в 42.000 циклов.
RP 340-C стр. 10.7								**Характеристики**
	Пресс-клещи для серии "Standard": • Для пресс-контуров V / TH / U.	32 кН	Питание от сети, с адаптером источника питания. Опционально: ионно-литиевый аккумулятор 18 В	12 - 108	10 - 75	3,53	270˚	С питанием от сети меньше забот, поэтому выбирайте пресс-инструмент RP 340-C с адаптером источника питания. Обладая такими же возможностями, функциями и прочностью, как вариант с питанием от аккумуляторной батареи, пресс-инструмент RP 340-C будет рабочей лошадкой. Весящий на 23% меньше, чем предыдущее устройство с питанием от сети, RP 340-C является нашим самым легким пресс-инструментом с питанием от сети из всех, ранее существовавших. Адаптер источника питания от сети для RP 340-C может легко сниматься и заменяться (опционально) съемным ионно-литиевым аккумулятором 18 В, обеспечивая пользователю все преимущества пресс-инструмента как с питанием от сети, так и с питанием от аккумулятора.

Пресс-клещи

Пресс-клещи для серии "Compact" для использования с RIDGID RP 100-B и RP 210-B													
Пресс-клещи для серии "Compact"	**12 мм**	**14 мм**	**15 мм**	**16 мм**	**18 мм**	**20 мм**	**22 мм**	**25 мм**	**26 мм**	**28 мм**	**32 мм**	**32 мм HE***	**35 мм**
Профиль V	22588	22593	22598	22603	22608	–	22613	–	–	22618	–	–	33158
Профиль TH	–	24708	–	24713	24718	24723	–	–	24728	–	24733	24738*	–
Профиль U	–	22908	–	22913	22918	22923	–	22928	–	–	22933	–	–
Профиль RF	–	–	–	22863	–	30533	–	22883	–	–	22903	–	–

**Для систем Henco.*

Пресс-клещи для серии "Standard" для использования с RIDGID RP 330-B, RP 330-C, RP 300, RP 300-B, RP 10-S, RP 340-B, RP 340-C															
Пресс-клещи для серии "Standard"	**12 мм**	**14 мм**	**15 мм**	**16 мм**	**18 мм**	**20 мм**	**22 мм**	**25 мм**	**26 мм**	**28 мм**	**32 мм**	**32 мм HE***	**35 мм**	**42 мм**	**54 мм**
Профиль V	83096	86256	83106	86266	83116	–	83126	–	–	83136	–	–	83146	83156	83166
Профиль TH	–	86536	–	86546	86556	86566	–	–	86576	–	86586	86596*	–	–	–
Профиль U	–	86616	–	86626	86636	86646	–	86656	–	–	86666	–	–	–	–

**Для систем Henco.*

(TOOLTIP) Внутренняя / внешняя зенковка RIDGID № 227S сконструирована из закаленной стали и идеально подходит для быстрой, аккуратной внутренней зенковки и наружного удаления заусенцев 12 - 54 мм труб из меди, стали и нержавеющей стали (см. стр. 3.17).

Самые быстрые и надежные пресс-инструменты

		"Compact" 24 кН	"Standard" 32 кН	
Характерные особенности	**Преимущества**	**RIDGID RP 210-B**	**RIDGID RP 340-B**	**RIDGID RP 340-C**
Вес (инструмент и аккумулятор)	Легкий, максимально удобный.	2,5 кг	3,2 кг	3,53 кг
Источник питания	Удобство и портативность.	Ионно-литиевый аккумулятор 18 В	Ионно-литиевый аккумулятор 18 В (Опционально: адаптер источника питания)	Питание от сети, адаптер источника питания (Опционально: ионно-литиевый аккумулятор 18 В)
Вращающийся барабан	Барабан инструмента вращается, позволяя проникать в самые тесные пространства.	270°	270°	270°
Приблизительное время цикла	Самые короткие циклы, обеспечивающие максимальную скорость каждого соединения.	5 секунд	4 секунды	4 секунды
Выполнение цикла захвата	Цикл выполняется автоматически с начала операции обжима, что каждый раз гарантирует надежное соединение.	☐	☐	☐
Автоматический отвод поршня	Поршень автоматически возвращается в начальное положение, обеспечивая максимальную скорость каждого соединения.	☐	☐	☐
Датчик закрытия штифта пресс-клещей	Предотвращает начало цикла, если штифт не вошел полностью в зацепление, не допуская повреждения инструмента.	☐	☐	☐
Автоматическое напоминание о техническом обслуживании	Автоматическое напоминание о калибровке, обеспечивающее оптимальные характеристики после 30.000 циклов (RP 210-B) и 40.000 циклов (RP 340-B и RP 340-C).	☐	☐	☐
Датчик экстремальной температуры	RP 210-B, рабочая температура = от 15˚F до 140˚F (от -10˚C до 60˚C).	☐		
	RP 340-B, рабочая температура = от 15˚F до 122˚F (от -10˚C до 50˚C).		☐	
	RP 340-C, рабочая температура = от 15˚F до 122˚F (от -10˚C до 50˚C).			☐
Датчик разряженного аккумулятора	Оповещает пользователя о недостаточной мощности аккумулятора, обеспечивая максимальную надежность каждого соединения.	☐	☐	
Рукоять пистолетного типа	Отличная балансировка, минимизирует усталость оператора.	☐	☐	☐

Ridge Tool является мировым лидером в технологии пресс-соединения Pressing Technology™, выпускающим высокопроизводительные инструменты RIDGID, которые обеспечивают скорость и надежность соединений труб из меди, стали, нержавеющей стали, а также PEX и многослойных труб.

Пресс-инструмент серии "Compact" с питанием от аккумулятора и усилием обжима 24 кН

Для труб из меди, стали и нержавеющей стали диаметром от 12 до 35 мм
Для PEX и многослойных труб диаметром от 14 до 32 мм

Модель 210-B "Compact"

Модель 210-B это быстрый и надежный способ соединения труб из меди, нержавеющей стали, PEX и многослойных труб. Эта модель на 5 см короче и на 25% легче, чем предыдущая модель "Compact", что гарантирует большее количество обжимов с меньшей усталостью. Поворачивающиеся на 270º пресс-клещи помогают пользователям проникать в тесные места. Благодаря выходной мощности гидравлического поршня 24 кН, модель 210-B имеет большую производительность, чем любой доступный малогабаритный пресс-инструмент. Интервал обслуживания новой модели 210-B увеличился до 32.000 циклов.

Технические характеристики

- Диаметры труб: от 12 до 35 мм для меди, стали и нержавеющей стали; 14 - 32 мм для PEX / многослойных труб.
- Совместима со всеми пресс-приспособлениями RIDGID® для серии "Compact".
- Поворот барабана/пресс-клещей на 270˚.
- Аккумулятор: 18 В, ионно-литиевый, 2.0 А-ч.
- Зарядное устройство: 230 В.
- Выходная мощность гидравлического поршня: 24 кН.
- Вес: 2,5 кг с аккумулятором.
- Диапазон рабочих температур: 15˚F - 122˚F (от -10˚C до 60˚C).
- Приблизительное время цикла: 5 секунд.
- Более длинный интервал обслуживания. Напоминание при 30.000 / отключение при 32.000 пресс-циклах.
- Стандартный комплект включает в себя: пресс-инструмент RP 210-B, 1 ионно-литиевый аккумулятор, зарядное устройство и сумку для переноски.

Работа одной рукой

Пресс-клещи серии "Compact" для труб из меди, стали, нержавеющей стали, PEX и многослойных труб

См. стр. 10.5

Модель RP 210-B "Compact" с наборами пресс-клещей

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
44166	RP 210-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство	8,20	1
44176	RP 210-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи V 15 - 22 - 28 мм	9,50	1
43878	RP 210-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи V 16 - 22 - 28 мм	9,50	1
44186	RP 210-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи U 16 - 20 - 25 мм	9,50	1
44196	RP 210-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи TH 16 - 20 - 26 мм	10	1
44206	RP 210-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи RF 16 - 20 - 25 мм	10,30	1

Дополнительные принадлежности

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
31023	Кейс для переноски	4,50	1
43333	Зарядное устройство 230 В	0,72	1
43323	18 В, 2,0 А-ч ионно-литиевая аккумуляторная батарея	0,47	1
43328	18 В, 4,0 А-ч ионно-литиевая аккумуляторная батарея	0,71	1

Пресс-клещи серии "Compact"

Пресс-клещи RIDGID для серии "Compact" на 40% легче и на 33% меньше, чем пресс-клещи для серии "Standard", что позволяет применять их в стесненных пространствах. Пресс-клещи RIDGID для серии "Compact" совместимы только с пресс-инструментами RIDGID для серии "Compact" (RP 100-B, RP 210-B).

Медь, сталь и нержавеющая сталь

V для серии "Compact"

Пресс-клещи "Compact" для V-систем

Пресс-клещи V для серии "Compact"

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
22588	V 12 мм Compact	0,94	1
22593	V 14 мм Compact	0,98	1
22598	V 15 мм Compact	0,98	1
22603	V 16 мм Compact	0,98	1
22608	V 18 мм Compact	1,00	1
22613	V 22 мм Compact	1,00	1
22618	V 28 мм Compact	1,00	1
33158	V 35 мм Compact	1,10	1

PEX / многослойные

TH для серии "Compact"

Пресс-клещи "Compact" для TH-систем

Пресс-клещи TH для серии "Compact"

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
24708	TH 14 мм Compact	1,16	1
24713	TH 16 мм Compact	1,16	1
24718	TH 18 мм Compact	1,16	1
24723	TH 20 мм Compact	1,16	1
24728	TH 26 мм Compact	1,36	1
24733	TH 32 мм Compact	1,36	1
24738*	TH 32HE мм Compact*	1,36	1

** Для систем Henco*

PEX / многослойные

U для серии "Compact"

Пресс-клещи "Compact" для U-систем

Пресс-клещи U для серии "Compact"

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
22908	U 14 мм Compact	1,04	1
22913	U 16 мм Compact	1,04	1
22918	U 18 мм Compact	1,04	1
22923	U 20 мм Compact	1,04	1
22928	U 25 мм Compact	1,26	1
22933	U 32 мм Compact	1,26	1

PEX / многослойные

RF для серии "Compact"

Пресс-клещи "Compact" для RF-систем

Пресс-клещи RF для серии "Compact"

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
22863	RF 16 мм Compact	1,04	1
30533	RF 20 мм Compact	1,04	1
22883	RF 25 мм Compact	1,26	1
22903	RF 32 мм Compact	1,26	1

Пресс-инструмент серии "Standard" с питанием от аккумулятора и усилием обжима 32 кН

Для труб из меди, стали и нержавеющей стали диаметром от 12 до 108 мм
Для PEX и многослойных труб диаметром от 10 до 75 мм

Комплект RP 340-B

RP 340-B

Пресс-клещи "Standard" для V-, U- или TH-систем. См. стр. 10.8

НОВИНКА

Пресс-инструмент с питанием от аккумулятора, модель RP 340-B

Сверхкомпактный пресс-инструмент нового поколения с усилием обжима 32 кН, почти такого же размера и веса, что и инструмент серии "Compact". Интервал обслуживания только после 42.000 пресс-циклов!

Почти на 30% легче и на 15% меньше, чем наше предыдущее устройство, RP 340-B обеспечивает все функции и надежность предыдущих моделей, но его конструкция гораздо легче и более компактна. RP 340-B также отличается наличием светодиодного освещения и чрезвычайно продолжительным интервалом обслуживания в 42.000 циклов.

Технические характеристики

- Размеры труб: 10 - 108 мм.
- Поворот барабана/пресс-клещей на 270˚.
- Выходная мощность гидравлического поршня: 32 кН.
- Вес: 3,2 кг (включая ионно-литиевый аккумулятор 18 В).
- Диапазон рабочих температур: от 15˚F до 122˚F (от -10˚C до 50˚C).
- Приблизительное время цикла: 4 секунды.
- Светодиодное освещение для непрерывных операций в условиях отсутствия или низкой освещенности.
- Чрезвычайно длинный интервал обслуживания. Напоминание при 40.000 / отключение при 42.000 пресс-циклах.
- Стандартный комплект включает в себя: пресс-инструмент RP 340, зарядное устройство 230 В, ионно-литиевый аккумулятор 18 В 2,0 А и кейс.
- Совместим со всеми пресс-клещами "Standard" от RIDGID и других производителей.
- Для использования с трубами из меди, стали, нержавеющей стали, PEX и многослойными трубами.

Пресс-инструмент с питанием от аккумулятора, модель RP 340-B, и наборы пресс-клещей

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
43238	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство	8,6	1
43243	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи V 15 - 18 - 22 мм	14,1	1
43248	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи V 15 - 22 - 28 мм	14,1	1
43253	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи V 18 - 22 - 28 мм	14,1	1
43258	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи TH 16 - 18 - 20 мм	14,1	1
43263	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи TH 16 - 20 - 26 мм	14,1	1
43268	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи U 16 - 18 - 20 мм	14,1	1
43273	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи U 16 - 20 - 25 мм	14,1	1

Дополнительные принадлежности

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
43333	Зарядное устройство 230 В	0,72	1
43343	Пластмассовый кейс для переноски	4,68	1
43323	Аккумулятор, 18 В, 2,0 А-ч, ионно-литиевый	0,47	1
43328	Аккумулятор, 18 В, 4,0 А-ч, ионно-литиевый	0,71	1
43338*	Адаптер источника питания 230 В (кабель 5 м)	0,80	1

** Опционально*

(TOOLTIP) Для достижения оптимальных характеристик обязательно заряжайте аккумуляторы при температуре выше 50˚F (10˚C) и ниже 104˚F (40˚C).

Пресс-инструмент серии "Standard" с питанием от сети и усилием обжима 32 кН

Для труб из меди, стали и нержавеющей стали диаметром от 12 до 108 мм
Для PEX и многослойных труб диаметром от 10 до 75 мм

НОВИНКА

Пресс-инструмент с питанием от сети, модель RP 340-C

Сверхкомпактный пресс-инструмент нового поколения с усилием обжима 32 кН, наш самый легкий пресс-инструмент с питанием от сети из всех, ранее существовавших. Интервал обслуживания только после 42.000 пресс-циклов!

С питанием от сети меньше забот, поэтому выбирайте пресс-инструмент RP 340-C с адаптером источника питания (кабель 5 м). Обладая такими же возможностями, функциями и прочностью, что и RP 340-B, пресс-инструмент RP 340-C будет рабочей лошадкой на рабочей площадке. Весящий на 23% меньше, чем предыдущее устройство с питанием от сети, RP 340-C является нашим самым легким пресс-инструментом с питанием от сети из всех, ранее существовавших. Адаптер источника питания от сети для RP 340-C может легко сниматься и заменяться (опционально) съемным ионно-литиевым аккумулятором 18 В, обеспечивая пользователю все преимущества пресс-инструмента как с питанием от сети, так и с питанием от аккумулятора.

Технические характеристики:

- Размеры труб: 10 - 108 мм.
- Поворот барабана/пресс-клещей на 270˚.
- Выходная мощность гидравлического поршня: 32 кН.
- Вес: 3,53 кг (включая адаптер источника питания 230 В).
- Длина кабеля: 5 м.
- Диапазон рабочих температур: от 15˚F до 122˚F (от -10˚C до 50˚C).
- Приблизительное время цикла: 4 секунды.
- Светодиодное освещение для непрерывных операций в условиях отсутствия или низкой освещенности.
- Чрезвычайно длинный интервал обслуживания. Напоминание при 40.000 / отключение при 42.000 пресс-циклах.
- Стандартный комплект включает в себя: пресс-инструмент RP 340, адаптер источника питания 230 В и кейс.
- Совместим с пресс-клещами "Standard" от RIDGID и других производителей.
- Для использования с трубами из меди, стали, нержавеющей стали, PEX и многослойными трубами.

Пресс-клещи "Standard" для V-систем (металл)
См. стр. 10.8

Стандартные пресс-клещи для U- или TH-систем

Пресс-инструмент с питанием от сети модели RP 340-C и наборы пресс-клещей

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
43283	RP 340-C + адаптер источника питания + кейс	8,20	1
43288	RP 340-C + адаптер источника питания + кейс + пресс-клещи V 15 - 18 - 22 мм	13,70	1
43293	RP 340-C + адаптер источника питания + кейс + пресс-клещи V 15 - 22 - 28 мм	13,70	1
43298	RP 340-C + адаптер источника питания + кейс + пресс-клещи V 18 - 22 - 28 мм	13,70	1
43303	RP 340-C + адаптер источника питания + кейс + пресс-клещи TH 16 - 18 - 20 мм	13,70	1
43308	RP 340-C + адаптер источника питания + кейс + пресс-клещи TH 16 - 20 - 26 мм	13,70	1
43313	RP 340-C + адаптер источника питания + кейс + пресс-клещи U 16 - 18 - 20 мм	13,70	1
43318	RP 340-C + адаптер источника питания + кейс + пресс-клещи U 16 - 20 - 25 мм	13,70	1

Дополнительные принадлежности

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
43343	Пластмассовый кейс для переноски	4,68	1
43338	Адаптер источника питания 230 В (кабель 5 м)	0,80	1
43323	Аккумулятор, 18 В, 2,0 А-ч, ионно-литиевый	0,47	1
43328	Аккумулятор, 18 В, 4,0 А-ч, ионно-литиевый	0,71	1
43333	Зарядное устройство 230 В	0,72	1

(TOOLTIP) Регулярный осмотр и очистка пресс-клещей от накопившегося материала возле наконечников предотвращает появление заусенцев на фитинге и предохраняет пресс-клещи от прилипания к фитингу после обжима.