

Руководство по применению технической продукции

Обратитесь в местное представительство компании Chesterton, которое поможет вам выбрать самое лучшее изделие для вашего режима работы.

Смазочные материалы

ЖИДКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Цепи	Подшипники	Открытые зубчатые передачи	Пневматические устройства	Проволочные канаты и металлические тросы	Регулирующие клапаны	Относительные характеристики	Высокая температура	Низкая температура	Несущая способность	Стойкость к воде	Допустимость использования в пищевой промышленности Категория 1 (С - Национальный фонд санитарной защиты)
601	✓++			✓+	✓++			✓+	✓+	✓++		H2
610/610MT+/610HT	✓++	✓			✓+			✓++	✓++	✓++	✓	H2
690FG	✓++			✓				✓	✓	✓+	✓	H1
715/715G	✓+		✓++		✓++			✓	✓	✓+	✓++	H2
652	✓+			✓++	✓+	✓		✓+	✓+	✓++		H2
КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ												
615	✓	✓+	✓		✓	✓+		✓	✓+	✓+	✓++	H2
633		✓++	✓+					✓++	✓++	✓++	✓	H2
635		✓++				✓++		✓+	✓+	✓++	✓++	H2
625		✓+				✓+		✓	✓	✓+	✓++	H1
630	✓+ Аэрозоль	✓++	✓			✓++		✓+	✓+	✓+	✓++	H1

H1—Изделие может использоваться на тех участках, где смазанные детали могут контактировать с продуктами питания.

H2—Используется для оборудования, где смазки или смазанные детали не контактируют с продуктами питания.

✓++ = Самый лучший выбор

✓+ = Лучший выбор

✓ = Хороший выбор

Очистители и средства для удаления смазки и жира

		Щелочи на водной основе Очистка от минеральных масел, консистентной смазки, натуральных масел, грязи; биоразлагаемый материал					Кислота на водной основе Очистка ржавчины, накали в жесткой воде; биоразлагаемый материал		На основе растворителя	
		360 Очиститель, не содержащий фосфатов	235 SSC	803 IMS II	KPC 820	218 HDR (полиэтилен высокой плотности) Промывка под давлением	814 Очиститель и кондиционер отстойников	338 средство для удаления ржавчины	346 Средство для удаления накали и химический очиститель	274 Промышленное средство удаления жиров и масел
Грунт (грязь)/отложения	Тяжелые масла, связующие вещества, клеи		✓			✓				
	Консистентная смазка, минеральное масло, грязь		✓+	✓++	✓++	✓+	✓+			✓+
Грунт (грязь)/отложения	Натуральные масла—Животный жир, растительное масло	✓++	✓	✓+	✓	✓				
	Окалина, отложения в жесткой воде							✓	✓++	
Грунт (грязь)/отложения	Ржавчина и окисление							✓++	✓	
Применение	Процесс удаления жиров и смазок с деталей									
	Щетка для ручной обработки или протирочный материал	✓+	✓+	✓++	✓++	✓				✓+
	Станция удаления жиров и смазок с деталей	✓		✓+	✓+					✓++
	Бак для обработки погружением	✓	✓	✓++	✓+					✓++
	Очистка паром		✓++	✓+	✓	✓+	✓			
	Предварительная очистка деталей/машин	✓+	✓+	✓++	✓+	✓+	✓			
	Процесс удаления жиров и смазок с деталей									
	Бак с мешалкой				✓	✓++	✓			✓+
	Бак для обработки погружением	✓+	✓+	✓++	✓+	✓	✓			✓
	Промывка под давлением		✓+			✓++	✓			
Применение	Ультразвуковой				✓++					✓+
	Окрасочная камера					✓++	✓+			
	Очистка оборудования									
	Закрывающаяся циркуляция, трубопроводная линия	✓	✓	✓+	✓+	✓+	✓++			
	Резервуары и сосуды	✓+	✓+	✓++	✓+	✓	✓			
	Оборудование для пищевой промышленности	✓++	✓	✓+	✓+	✓				✓
	Строительные конструкции, полы и стены	✓+	✓++	✓++	✓++	✓				
	Поломочные машины	✓	✓	✓	✓++	✓++				
	Охладители, конденсаторы, теплообменники							✓++	✓++	
	Электродвигатели—Не находящиеся под напряжением		✓++	✓++	✓+	✓				

Очистители электрического оборудования

		276 Очиститель электронных компонентов	
Поверхность	Краска и защита пластмасс	✓++	
	Защита химически активных (корродирующих) металлов	✓++	
Грунт	Консистентная смазка, минеральное смазочное масло, грязь	✓++	
	Электродвигатели - Находящиеся под напряжением		
Применение	Электродвигатели—Не находящиеся под напряжением	✓++	
	Электрические компоненты - Находящиеся под напряжением		
	Электрические компоненты—Не находящиеся под напряжением	✓++	
	Электрические компоненты—Не находящиеся под напряжением	✓++	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Смазочные материалы и консистентные смазки



Программа смазки компании Chesterton позволит вам воспользоваться опытом и поддержкой компании для всего вашего производственного процесса и операций по техобслуживанию. Коллектив наших специалистов разрабатывает смазки, оптимизированные для конкретного промышленного применения.

Преимущества смазки Chesterton®:

- Увеличение эксплуатационного ресурса оборудования
- Уменьшение затрат
- Увеличение прибыльности
- Повышение надежности
- Повышение производительности

Основное применение смазок: цепи, подшипники, проволочные канаты и металлические тросы, пневматические устройства, открытые зубчатые передачи, запорная арматура и оборудование со сверхвысоким давлением

601

Смазка для штифтов и втулок цепного привода

Легкое масло высшего качества, проникающее между узкими зазорами втулок и штифтов цепного привода особо важных узлов.

Характеристики

Быстрое проникновение
Присадки Е.Р. увеличивают несущую способность конструкции
Грязь и пыль не скапливаются
Отсутствует налипание смазки
Продолжительная работоспособность, невысыхающая пленка
от -23°C до 150°C (от -10°F до 300°F)


Имеющиеся размеры упаковки:

Аэрозоль, 3,8 л, 20 л, 208 л

Зарегистрировано NSF

Применение

Машины с цепным приводом
Транспортеры
Упаковочное оборудование
Подъемные цепи
Вилочные погрузчики
Цепные пилы



- Увеличение срока службы цепи
- Сокращается расход смазки
- Сокращаем потребление энергии

610/610MT Plus/610 HT

Синтетическая смазочная жидкость

100% синтетическая смазочная жидкость высшего качества, производящая очистку во время смазывания в широком диапазоне температур от -25 до 270 °C (от -13 до 518 °F)

Характеристики

Низкое испарение
Низкая карбонизация
Сильное моющее действие - самоочищающие присадки
Присадки Е.Р. увеличивают несущую способность
Имеющиеся размеры контейнеров: Аэрозоль (только 610), 3,8 л (только 610/610HT), 20 л, 208 л

Зарегистрировано NSF

Применение

Оборудование, работающее при повышенных температурах
Охладительные установки
Суровые условия окружающей среды
Цепи для печей и для эксплуатации при высоких температурах
Подшипники
Редукторы



- Сокращается расход смазки
- Уменьшение объема очистки и времени простоя оборудования
- Сокращаем потребление энергии
- Увеличение срока службы оборудования

610 значение вязкости - ISO VG 68 - 610, ISO VG 220 - 610MT Plus, ISO VG 460+ - 610HT

+7 (846) 215-02-19

www.tvita.ru

690

Пищевая смазка

Недорогая высококачественная многоцелевая, не оставляющая пятен проникающая смазка; аттестована Национальным фондом санитарной защиты (NSF) на допустимость случайных (редких) контактов с пищевыми продуктами, а также соответствует стандартам Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA).

Характеристики

Прозрачная, без цвета, без запаха
Безопасное и простое использование без тары или в виде аэрозоля от -9°C до 120°C (от 15°F до 250°F)

Имеющиеся размеры контейнеров:

Аэрозоль, 3,8 л, 20 л, 208 л

Зарегистрировано NSF как H1

Соответствует стандарту FDA 178.3620

Применение

Оборудование пищевой промышленности, фармацевтической промышленности и оборудование для производства напитков, включая:

цепные приводы
поршни
запорная арматура
ролики
пневматика



- Безопасна в использовании
- Сокращает потребление энергии
- Увеличение срока службы оборудования

715

Spraflex®/Spraflex® Gold

Поверхностная смазка для цепных приводов, открытых зубчатых передач и проволочных канатов. Обеспечивают продолжительную защиту от износа без выдавливания смазки – защищает оборудование, работающее при высоких нагрузках.

Характеристики

Смазка не выдавливается
Нестекающая
Самосцепляющаяся упругая смазка
Стойкость к кислотным дымовым газам
Защищает от коррозии

Имеющиеся размеры контейнеров:

Аэрозоль, 3,8 л, 20 л, 208 л

Зарегистрировано NSF

Применение

Цепи
Открытые зубчатые передачи
Проволочные канаты и стальные тросы
Оборудование во влажных условиях или подводное оборудование

Примечание: Используйте 715 Spraflex® Gold компании Chesterton в тех случаях, когда требуется чистая, не оставляющая пятен пленка



- Сокращает расход смазки
- Стойкость к воде
- Обеспечивает продолжительную работу оборудования

615

HTG NLGI №1, HTG NLGI №2

Высокоэффективная, предотвращающая коррозию консистентная смазка с прекрасными характеристиками при сверхвысоком давлении и отличным сопротивлением вымыванию водой. Диапазон температур: от -40 (-40 °F) до 204 °C (400 °F)

Характеристики

Прекрасная стойкость к воде
Отличная защита от коррозии
Этот продукт сравним с наиболее популярными консистентными смазками
Исключительное сопротивление сдвигу
Антиоксиданты не допускают затвердевание
Технология QBT™ (Quiet Bearing Technology)
Имеющиеся размеры контейнеров: 400 г, 18 кг, 55 кг, 181 кг

Зарегистрировано NSF

Применение

Производства, использующие горячую воду, включая
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности
Горнодобывающая промышленность
Производство стали, алюминия и металлов
Судостроение и судоходство
Энергетика
Водоснабжение и канализация



- Увеличение эксплуатационного ресурса подшипников
- Сокращает время простоя
- Повышает производительность
- Сокращает расход консистентной смазки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

633 SXCM

Высокоэффективная, предотвращающая коррозию консистентная смазка с прекрасными характеристиками при сверхвысоком давлении и отличным сопротивлением вымыванию водой; смазка марки 633 является синтетической смазкой, содержащей MoS_2 . Она демонстрирует отличную стабильность при высоких и низких температурах и стойкость к пару и коррозионно-активным химическим веществам. Диапазон температур: от -50 (-58 °F) до 250 °C (482 °F)

Характеристики

Высокая несущая способность
Стабильность при высокой температуре
Прекрасное сопротивление вымыванию водой
Отличная защита от коррозии
Имеющиеся размеры контейнеров: 400 г, 18 кг, 55 кг, 180 кг

Применение

Производства, использующие горячую воду, включая
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности
Горнодобывающая промышленность
Производство стали, алюминия и металлов
Судостроение и судоходство
Энергетика
Водоснабжение и канализация



- Увеличение эксплуатационного ресурса подшипников
- Сокращает время простоя
- Повышает производительность
- Сокращает расход консистентной смазки

635 SCX

Высокоэффективная, предотвращающая коррозию консистентная смазка с прекрасными характеристиками при сверхвысоком давлении и отличным сопротивлением вымыванию водой; смазка марки 635 является смазкой на основе синтетических материалов. Она демонстрирует отличную стабильность при высоких температурах и стойкость к пару и коррозионно-активным химическим веществам. Диапазон температур: от -40 °C (-40 °F) до 240 °C (464 °F)

Характеристики

Высокая несущая способность
Стабильность при высокой температуре
Прекрасное сопротивление вымыванию водой
Отличная защита от коррозии
Имеющиеся размеры контейнеров: 400 г, 18 кг, 55 кг, 180 кг

Применение

Производства, использующие горячую воду, включая:
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности
Горнодобывающая промышленность
Производство стали, алюминия и металлов
Судостроение и судоходство
Энергетика
Водоснабжение и канализация



- Увеличение эксплуатационного ресурса подшипников
- Сокращает время простоя
- Повышает производительность
- Сокращает расход консистентной смазки

625 CXF, 630 SXCF

Высокоэффективная, допускаемая для использования в оборудовании пищевой промышленности, предотвращающая коррозию консистентная смазка с прекрасными характеристиками при сверхвысоком давлении и отличным сопротивлением вымыванию водой.

625 CXF—Диапазон температур: от -30 °C (-22 °F) до 204 °C (400 °F)

630 SXCF—Диапазон температур: от -40 °C (-40 °F) до 240 °C (464 °F)

Характеристики

Прекрасное сопротивление вымыванию водой
Отличная защита от коррозии
Этот продукт сравним с наиболее популярными консистентными смазками
Исключительное сопротивление сдвигу
Антиоксиданты не допускают затвердевание или кристаллизацию
Имеющиеся размеры контейнеров:
Аэрозоль (только 630 SXCF), 400 г, 18 кг, 55 кг, 180 кг
Зарегистрировано NSF как H1
Соответствует стандарту FDA 178.3570

Применение

Пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, производство напитков
Технологическое оборудование и упаковочные машины
Оборудование для разлива в бутылки
Конвейерные линии для подачи фруктов
Наполнители паст и соусов
Консервное оборудование
Упаковочное оборудование для мяса
Оборудование для расфасовки в картонную тару



- Увеличение эксплуатационного ресурса подшипников
- Сокращает время простоя
- Повышает производительность
- Сокращает расход консистентной смазки

652

Смазка и очиститель для пневматического оборудования

Высокоэффективный состав с низкой вязкостью сокращает вплоть до 90% затраты на техобслуживание пневматических устройств, а также сокращает время простоя и отбраковку изделий. Очищает, защищает и продлевает срок службы пневматического оборудования.

Характеристики

Не вызывает скопление шлама
Предотвращает усыхание уплотнений/уплотнительных колец
Уменьшает расход электроэнергии
Очищает пневматические инструменты от ржавчины, отстоя и грязи во время смазывания
Имеющиеся размеры контейнеров: 475 мл, 3,8 л, 20 л, 208 л

Зарегистрировано NSF

Применение

Пневматические инструменты
Цилиндры
Лубрикаторы пневматических линий
Пневматические ключи ударного действия, молотки, сверла
Производственные пневматические системы
Станки с ЧПУ (типа CNC)
Робототехника
Инструменты сборочных линий



- Уменьшает трение и сокращает расходы на воздух
- Производит очистку и смазку
- Предотвращает коррозию

Lubri-Cup™ EM

Автоматический однотоочный лубрикатор производит дозированную подачу консистентной смазки Chesterton на критические участки, не допуская недостаточное или чрезмерное смазывание.

Характеристики

Микропроцессорная "импульсная" система подачи
Программируемый—может программироваться для работы до 12 месяцев
Сменные сервисные комплекты
Смазывает до 8 подшипников—находящихся друг от друга на расстоянии до 6 м (19 футов)
Герметизированный микропроцессор

Применение

Все отрасли промышленности, включая:
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности
Горнодобывающая промышленность
Производство металла
Сталелитейные предприятия
Судостроение и судоходство

Имеющиеся модификации

Lubri-Cup™ EM	Работает от батареи—№ повторного заказа 981100
Lubri-Cup™ EM SP	Синхронизируется с оборудованием и питается от внешнего источника питания—№ повторного заказа 981101 (питание от постоянного тока), 981102 (питание от переменного тока)



- Надежная система смазки
- Удобство в использовании
- Недорогой

+7 (846) 215-02-19

www.tvita.ru

Техническая продукция

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Ассортимент изделий для техобслуживания



Наши высокоэффективные технологии являются химическими средствами, предназначенными для следующих целей:

- Сокращение затрат на повторные операции техобслуживания
- Уменьшения объема используемых химреагентов
- Уменьшение времени на операции техобслуживания механического оборудования
- Повышение надежности оборудования
- Повышение безопасности работников

Области применения:

- Смазка резьбы / противозадирное средство
- Средство против ржавчины
- Уплотнение резьбы
- Уплотнение фланцев и корпусов

785 и 785 FG

Разделительная смазка

Противозадирный состав нового поколения представляет собой смесь ультрамелких неорганических твердых смазочных веществ в некарбонизирующемся беззольном синтетическом носителе. Выдерживает условия с экстремальными температурами и давлениями.

Характеристики

Облегчает разборку при температурах до 1 204°C (2 200°F)

Заполняет микроскопические пустоты

Не содержит токсичных тяжелых металлов

Может использоваться при давлениях до 4 730 кг/см² (67 570 фунтов на кв. дюйм)

Имеющиеся размеры контейнеров:

785: 200 г, 250 г, 500 г, Аэрозоль, 24 кг

785FG: 200 г, 500 г

Зарегистрировано NSF

Применение

Может применяться во всех отраслях промышленности

Болты

Винты

Штифты

Трубная резьба

Тугая посадка

Втулки насосов

Примечание: FG означает изделие, которое может использоваться для оборудования пищевой промышленности



- Смазка, используемая для сборки и разборки
- Предотвращает коррозию
- Отсутствует необходимость в пересчете напряжения при крутящем моменте

783

ACR

Продукт марки 783 сочетает высокоэффективные промышленные характеристики предотвращения задигов с защитой от экстремальной коррозии и стойкостью к вымыванию водой. Продукт марки 783 является идеальным средством в тех случаях, когда основной причиной заклинивания и задигов болтов является коррозия.

Характеристики

Облегчает разборку при температурах до 900°C (1 652°F)

Заполняет микроскопические пустоты

Не содержит токсичных тяжелых металлов

Может использоваться при давлениях до 8 928 кг/см² (127 000 фунтов на кв. дюйм)

Более безопасный продукт по сравнению с традиционными антизадириными составами на металлической основе

Имеющиеся размеры контейнеров: 250 г, 500 г, 24 кг

Применение

Может применяться во всех отраслях промышленности

Болты

Винты

Штифты

Трубная резьба

Тугая посадка

Втулки насосов



- Защита от экстремальной коррозии и сопротивление вымыванию водой
- Смазка, используемая для сборки и разборки

725

Никелевый антизадирный состав

Высокоэффективный антизадирный состав на никелевой основе. Сочетает в себе свойства предотвращать задиры и проявлять стойкость к экстремальной коррозии при экстремальных давлениях за счет использования коллоидального никеля в масляной суспензии, способных выдерживать температуры до 1 425°C (2 597°F).

Характеристики

Сверхтонкие частицы
Защищает от задиры, истирания и повреждения поверхности
Защищает от samozапайвания
Стойкость к экстремальным давлениям
Температура до 1 425°C (2 597°F)
Имеющиеся размеры контейнеров: 250 г, 500 г, Аэрозоль 20 л

Применение

Может применяться во всех отраслях промышленности

Механическая сборка:

болты, штифты, фланцы, тугая посадка
штоки клапанов, втулки насосов, винты,
втулки, прокладки, подшипники

Соответствует стандарту MIL-A-907D

Зарегистрировано NSF

Высококачественный противозадирный состав
772 — Сертифицирован для применения в ядерной промышленности



- Смазка, используемая для сборки и разборки
- Предотвращает коррозию
- Отсутствует необходимость в пересчете напряжения при кручении

706

Rustsolv®

Высококачественное быстродействующее проникающее масло, достигающее недоступных участков и облегчающее освобождение прихваченных гаек, болтов и фитингов без повреждения основного металла.

Характеристики

Безопасное использование для пластмасс и окрашенных поверхностей
Не содержит гликоля, алкоголя, DMSO (диметилсульфоксид) или хлорированных растворителей
Приятный запах
Просачивается в микроскопические пространства
Имеющиеся размеры контейнеров: 1 л, 20 л, 208 л

Применение

Может использоваться для любых корродированных или заклинивших резьбовых конструкций в самых тяжелых промышленных условиях



- Одна функция – оптимизирует характеристики
- Быстродействующее
- Безопасно в использовании

Зарегистрировано NSF

723 и 723 FG

Sprасolv®

Быстродействующее проникающее масло в удобной банке с негорючим аэрозольным газом-вытеснителем. Отличное средство, способное достигать труднодоступных участков, где ржавчина, смола, консистентная смазка и грязь могут мешать легкому удалению гаек, болтов и фитингов.

Характеристики

Точечное (направленное) распыление
Безопасное использование для пластмасс и окрашенных поверхностей
Не содержит кислот и хлорированных растворителей
Просачивается в микроскопические пространства
Имеющиеся размеры контейнеров: Аэрозоль

Применение

Может использоваться для любых корродированных или заклинивших резьбовых соединений в самых тяжелых промышленных условиях

Примечание: FG означает изделие, которое может использоваться для оборудования пищевой промышленности



- Одна функция – оптимизирует характеристики
- Быстродействующее
- Безопасно в использовании

Зарегистрировано NSF

723FG—соответствует стандарту FDA

21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

800

Лента GoldEnd®

Высокоплотная, стойкая к разрыву и поддающаяся формованию сухая герметизирующая лента из политетрафторэтилена, предназначенная для тяжелых режимов работы и используемая для металлической или пластмассовой резьбы, труб и болтов.

Характеристики

от -240°C (-400°F) до 260°C (500°F)
Надежно уплотняет и легко открывается
Не стареет и не затвердевает
Стойкость к химическому воздействию
Требуется меньше слоев обертки
Сопротивление разрыву и повреждению
Не забивает линии

Имеющиеся размеры: 6,4 мм x 13,72 м,
12,7 мм x 4,57 м, 12,7 мм x 13,72 м,
12,7 мм x 32,92 м, 19,1 мм x 13,72 м,
25,4 мм x 13,72 м

Применение

Жидкости: Пар, вода, соленая вода, воздух, топлива, хладагенты, кислоты, щелочи, все растворители

Газы: Водород, аммиак, кислород, пропан, бутан, азот
Прочее: Пневматические и гидравлические фитинги до 690 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм)

Включена в номенклатуру лаборатории UL.
Соответствует стандарту MIL-T-27730A.
Зарегистрирована NSF, DVGW № утверждения 96.01e907.
Подходит для использования кислорода



- Для уплотнения достаточно от 1 ½ до 2 слоев обертки – может использоваться по существу для всех химреагентов
- Регулируется на 90°, не дает утечки
- Отходы отсутствуют

860

Поддающаяся формованию полимерная прокладка

Двухкомпонентный прокладочный материал, позволяющий формировать сверхтонкие прокладки любого размера и любой формы. Никогда не прилипает к поверхности.

Характеристики

Стойкость к маслам, воде, химреагентам и растворителям
Никогда не прилипает к поверхности.
заполняет пустоты и царапины глубиной до 6 мм (1/4 дюйма)
Сохраняет упругие свойства
Температуры до 260°C (500°F)
Пар до 6,8 кг/см² (100 фунтов на кв. дюйм) и 170°C (338°F)
Имеющиеся размеры контейнеров: Комплект (2 аэрозоль, 2 картриджа)

Зарегистрирована NSF. Соответствует стандартам FDA 21 CFR 175.300 и 177.2600.
Предостережение: Не предусмотрена для использования с концентрированными кислотами или горячими концентрированными едкими щелочами

Применение

Для уплотнения сложных механических узлов
Корпуса редукторов, смотровые крышки, корпуса подшипников, фитинги, маслоотстойники и резервуары, корпуса турбин, электрические коробки, вакуумные системы



- Экономичное средство
- Могут формироваться прокладки любого размера и любой формы
- Простота применения – ускоряет техобслуживание

MRS

Система восстановления металла

MRS сочетает в себе апробированную технологию композитных материалов с упаковкой, предназначенной для простого ежедневного использования. Эта система используется для восстановления и улучшения металлических поверхностей, поврежденных коррозией, эрозией и сильным химическим воздействием.

Характеристики

Марки, наносимые шпателем - Комплекты 100 г, шпатель включен в комплект
Марки, наносимые кистью - Комплекты 250 г, кисть включена в комплект
Материал со 100% сухим остатком, не содержит летучих органических соединений

Применение

Насосы и фланцы
Клапаны и трубы
Теплообменники
Гидравлические цилиндры
Валы
Резервуары и отверстия



- Готовый для использования комплект
- Восстанавливает поврежденное оборудование
- Обеспечивает долгосрочную защиту
- Увеличение эксплуатационного ресурса оборудования

Технические данные

Марки, которые могут наноситься лопаткой			Площадь покрытия при толщине 3 мм (1/8")
MRS 5	Быстро отверждающийся композитный материал		208 см ² (30,4 дюйм ²)
MRS 10	Подвергаемый механической обработке композитный материал		167 см ² (24,4 дюйм ²)
MRS 58	Стойкий к истиранию композитный состав для восстановления		208 см ² (30,4 дюйм ²)
Марки, которые могут наноситься кистью			Площадь покрытия при толщине 375 мкм (15 мил)
MRS S2	Покрывание, армированное керамическим материалом		0,45 м ² (4,71 фут ²)
MRS S4+	Стойкое к химическому воздействию покрытие		0,51 м ² (4,71 фут ²)
MRS SD4i	Армированное высокотемпературным керамическим материалом стойкое к эрозии покрытие		0,37 м ² (3,9 фут ²)



Зарегистрированные NSF технические изделия, компания A.W. Chesterton

В этой таблице приводятся общие инструкции/рекомендации. Самые последние списки и полное описание кодов категорий смотрите на www.NSF.org/usda/psnclists.asp.

218 HDP	133943	A1	651 Смазочное масло, содержащее моющие присадки (аэрозоль)	133928	H2
235 SSC	133964	A4	651 Смазочное масло, содержащее моющие присадки (без тары)	133946	H2
273 Очиститель электродвигателей	133975	K2	652 Смазка и кондиционер для пневматических устройств	133944	H2
273 Очиститель электродвигателей (аэрозоль)	133976	K2	660 Силиконовая смазка (аэрозоль)	133970	H1
274 Промышленное средство удаления жиров и масел	133955	C1, K1, K2	660 Силиконовая смазка (без тары)	133932	H1
274 Промышленное средство удаления жиров и масел (аэрозоль)	133949	C1, K1, K2	690 FG Смазка (аэрозоль)	133933	H1
276 Очиститель электронных компонентов (аэрозоль)	133973	K2	690 FG Смазка (без тары)	133969	H1
276 Очиститель электронных компонентов (без тары)	133974	K2	706 FG Rustsolvo®	134005	H1
277 Средство удаления жиров и масел с металлических поверхностей (аэрозоль)	134008	C1, K1	706 Rustsolvo®	133942	H2
277 Средство удаления жиров и масел с металлических поверхностей (без тары)	134007	C1, K1	710 Противозадирный состав (без тары)	133958	H2
279 PCS	134012	K2	715 Spraflex®	133938	H2
292 Прецизионный растворитель для удаления жиров и масел	134003	K1, K2, K3	715 Spraflex® (аэрозоль)	133934	H2
292 Прецизионный растворитель для удаления жиров и масел с металлических поверхностей (аэрозоль)	134004	K1, K2, K3	715 Spraflex® Gold	133930	H2
346 Средство для удаления накипи и химический очиститель	133962	A3	715 Spraflex® Gold (аэрозоль)	133931	H2
3500 Valvelon®	134013	P1	723 FG Sprasolvo®	134006	H1
360 Очиститель, не содержащий фосфатов	133961	A1, A4	723 Sprasolvo®	133939	H2
390 Смазочно-охлаждающая жидкость для обработки резанием	134014	H2, P1	725 Никелевый антизадирный состав	133959	H2
390 Смазочно-охлаждающая жидкость для обработки резанием (аэрозоль)	134947	H2, P1	730 Spragrip®	133947	P1
395 Смазка для нарезания резьбы	133935	H2	738 Belt-Flo®	133948	P1
415 Мастика для герметизации бетона	134009	R2	765 Multi-Task™ (аэрозоль)	134011	H2
438 Политетрафторэтиленовое покрытие (аэрозоль)	133950	H2	765 Multi-Task™ (без тары)	134010	H2
438 Политетрафторэтиленовое покрытие (без тары)	133951	H2	775 Защита от влаги (аэрозоль)	134015	H2
601 Смазка для штифтов и втулок цепных приводов (аэрозоль)	133927	H2	785 FG Разделительная смазка, пригодная для применения в пищевой промышленности	132237	H1
601 Смазка для штифтов и втулок цепных приводов (без тары)	133979	H2	785 Разделительная смазка	133960	H2
610 Синтетическая смазочная жидкость (аэрозоль)	133972	H2	787 Паста скольжения	133956	H2
610 Синтетическая смазочная жидкость (без тары)	133971	H2	800 Лента GoldEnd®	134016	H1, P1
615 Высокотемпературная смазка	133940	H2	801 Промышленный и морской Растворитель	133965	A1, A4, A8
615 HTG №1	133941	H2	803 Промышленный и морской Растворитель II	133966	A1
622 Белая смазка	133929	H1	815 Малопенящийся очиститель	133967	A1
625 CXF Стойкая к коррозии	138414	H1	860 Формуемая полимерная прокладка (картридж)	134017	P1
консистентная смазка, используемая при сверхвысоком давлении, для оборудования пищевой промышленности			860 Формуемая полимерная прокладка (отверждающий агент)	134018	P1
629 Высокотемпературная белая смазка	133936	H1	900 Паста GoldEnd®	133957	H2, P1
630 SXCF	142462	H1	KPC 820	133963	A1
630 SXCF Синтетическая, рассчитанная на сверхвысокое давление консистентная смазка, коррозионностойкая, для оборудования пищевой промышленности	138415	H1	KPC 820N	133977	A1, A4

+7 (846) 215-02-19

www.tvita.ru

Техническая продукция

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Очистители и средства для удаления смазки и жира



Программы смазок и средств удаления смазок и жиров Chesterton® обеспечивают опытом и поддержкой весь ваш производственный процесс и техобслуживание. Наши очистители и средства удаления смазок и жиров способны эффективно удалять большинство промышленных отложений и могут использоваться в широком диапазоне оборудования для очистки.

Наши высокоэффективные технологии гарантируют экономически эффективную очистку, повышение безопасности работников и самое незначительное воздействие на окружающую среду

ЩЕЛОЧНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

803

Промышленный и морской Растворитель II

Мощное средство для удаления смазок и жиров, созданное не на основе растворителя. Основанное на современной поверхностно-активной технологии обеспечивает максимально эффективное удаление загрязнений, особенно в тех случаях, когда требуется использовать растворители.

Характеристики

Очистка от пыли, газовой сажи, минеральных масел
Не содержит фосфаты, этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЕДТК) или токсичные растворители
Отсутствуют вызывающие раздражение дымовые газы
Совместим с установками для мытья под давлением и паровыми очистителями
Имеющиеся размеры контейнеров: 3,8 л, 20 л, 208 л, 1 000 л

Применение

Может применяться во всех отраслях промышленности
Очистка производственного оборудования, сооружений, полов, стен и стальных конструкций

Зарегистрировано NSF
Предостережение: Не допускается использовать для алюминия или металлов, чувствительных к высокой щелочности.
При использовании на окрашенных поверхностях проверьте небольшие участки на совместимость.



- Экономически эффективное средство – высококонцентрированное – для использования разбавляется водой
- Сильное, быстродействующее средство
- Повышение безопасности работников
- Биоразлагаемое

360

Очиститель, на содержащий фосфатов

Особенно эффективно работает для удаления животных жиров и растительных масел в пищевой промышленности: универсальный промышленный очиститель для экологически чувствительных участков.

Характеристики

Высокоэффективное средство для очистки от животных жиров и растительных масел
Высокостабильная пена
Не содержит растворителей
Имеющиеся размеры контейнеров: 20 л, 208 л, 1000 л

Применение

Пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, производство напитков
Предприятия мясной промышленности и птицефабрики
Разливочные машины для бутылок, консервное оборудование, упаковочные машины
Очистка сточных вод
Полы, насосные станции
Удаление отстоя и грибковых образований
Судостроение и судоходство
Палубы, корпуса, подводная часть корпуса
Промышленное применение
Полы, стены, керамические плитки, бетономешалки



- Экономически эффективное средство – высококонцентрированное – для использования разбавляется водой
- Сильное, быстродействующее средство
- Повышение безопасности работников
- Безвредный для окружающей среды биоразлагаемый материал

Зарегистрировано NSF

Предостережение: Не используйте на алюминии

820

KPC

Сбалансированное сочетание мощного действия, соответствия экологическим требованиям и безопасности – идеальное средство для удаления масел и жиров с технологического оборудования.

Характеристики

Эффективно для:

Отложения масла
Сажа и остаточные отложения от выхлопных газов
Смазки и жидкости для металлообработки
Животные и растительные жиры
Малый осадок
Фосфаты, агрессивные щелочи или этилендиаминтетрауксусная кислота (ЕДТК) отсутствуют

Имеющиеся размеры контейнеров: 20 л, 208 л, 1000 л

Зарегистрировано NSF

Применение

Идеальное средство для ручной очистки, очистки в баке для обработки погружением и ультразвуковой очистки

Эффективное средство для очистки в баке для обработки погружением при нагревании до 82°C (180°F)



- Экономически эффективное средство – высококонцентрированное – для использования разбавляется водой
- Сильное, быстродействующее средство, при этом имеет умеренный показатель pH
- Повышение безопасности работников
- Безвредный для окружающей среды биоразлагаемый материал

218

HDP

Концентрированное, по существу не образующее пены жидкое щелочное средство удаления масел и жиров, предназначенное для тяжелых режимов работы. Разработано с учетом экологических требований и при этом способно эффективно удалять трудноудаляемые отложения масел и жиров.

Характеристики

Отличная смываемость
Содержит ингибитор коррозии
Не содержит кремнийсодержащие соединения, токсичные растворители, фосфаты или этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЕДТК)
Не содержит красителей и ароматических веществ
Имеющиеся размеры контейнеров: 20 л, 208 л, 1000 л

Зарегистрировано NSF

Применение

Промывочные устройства окрасочных камер

Поломоечные машины

Моечные машины высокого давления

Оборудование очистки паром

Допускается использовать на предприятиях пищевой промышленности

Примечание: Полиэтилен высокой плотности Chesterton 218 может использоваться при температурах до 82°C (180°F)



- Экономически эффективное средство – высококонцентрированное – для использования разбавляется водой
- Длительный срок службы промывочного оборудования
- Повышает безопасность работников – отсутствие опасной порошкообразной пыли
- Безвредный для окружающей среды биоразлагаемый материал

235

SSC

Мощный очиститель, удаляющий отложения масел и жиров, парафина, отслоившуюся краску и сильные загрязнения. Разработан специально для оборудования очистки паром.

Характеристики

Присадки замедляют образование накипи и загрязнения оборудования паровой очистки
Содержит сильные щелочи, эмульгаторы и поверхностно-активные вещества
Отсутствуют вызывающие раздражение дымовые газы
Имеющиеся размеры контейнеров: 20 л, 208 л

Зарегистрировано NSF

Предостережение: Не следует использовать для алюминия или металлов, чувствительных к щелочности

При использовании на окрашенных поверхностях проверьте небольшие участки на совместимость.

Применение

Общее

Бетон

Оборудование для каменной или кирпичной кладки (все типы)



- Экономически эффективное средство – высококонцентрированное – для использования разбавляется водой
- Сильное, быстродействующее средство
- Повышает безопасность работников за счет отсутствия скользких поверхностей
- Биоразлагаемый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ – ОЧИСТИТЕЛИ И СРЕДСТВА УДАЛЕНИЯ ЖИРОВ И МАСЕЛ

814

Очиститель и кондиционер для отстойников

Универсальный сильно концентрированный, не образующий пены щелочной очиститель и кондиционер, специально разработанный для использования в металлообрабатывающей промышленности. Регулярное использование для отстойников устраняет загрязнение и улучшает контроль за разложением при длительном хранении.

Характеристики	Применение
Удаляет старые охладители, парафин, масла и устраняет рост микробов	Смесительные резервуары и трубопроводы
Фактически не вспенивается	Поверхности, загрязненные жидкостями или маслами после механической обработки или резки
Содержит ингибитор коррозии	
Не оставляет осадка	
Отличная способность к деэмульгированию	
Имеющиеся размеры контейнеров: 20 л, 208 л	

КИСЛОТНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

338

Средство для удаления ржавчины

Предназначено для удаления ржавчины с черных металлов и коррозии с алюминия, а также быстро и безопасно осветляет медь, латунь, нержавеющую сталь и цинк.

Характеристики	Применение
Удаляет металлический оксидный слой	Общее
Полирует цветные металлы	Предварительная отделка механически обработанных металлических деталей и металлоконструкций
Не нарушает окраску металла	Техобслуживание
Начисто смывается водой	Восстанавливает покрытые ржавчиной изделия
Кратковременная защита от коррозии	Гайки/Болты
Имеющиеся размеры контейнеров: 20 л, 208 л	
	Резьбовые узлы
	Внутренняя коррозия
	Валы
	Литые корпуса

346

Химический очиститель для удаления накипи

Сильнодействующая универсальная жидкость на основе кислоты, включающая ингибитор защиты металлов для широкого диапазона применения.

Характеристики	Применение
Растворяет ржавчину и окалину и при этом защищает основную поверхность	Трубы паровых котлов
Концентрированная хлористоводородная основа и присадки	Водяные системы конденсаторов
Имеющиеся размеры контейнеров: 20 л, 208 л	
	Оборудование циркуляции воды
	Проникает в бетон

Зарегистрировано NSF

Предостережение: Не является эффективным для консистентных смазок, масла и обычной грязи.
Не предназначено для использования на алюминии, окрашенной эмали, нержавеющей стали или декоративных металлических покрытиях



- Экономически эффективное средство – высококонцентрированное – для использования разбавляется водой
- Сильное, быстродействующее средство
- Биоразлагаемый



- Экономически эффективное средство – высококонцентрированное – для использования разбавляется водой
- Содержит ингибитор для защиты основных металлов
- Биоразлагаемое



- Экономически эффективное средство – высококонцентрированное – для использования разбавляется водой
- Позволяет экономить трудозатраты, затраты на техобслуживание, а также меньше расходовать топливо в теплообменном оборудовании
- Содержит ингибитор для защиты основных металлов
- Биоразлагаемое

+7 (846) 215-02-19

www.tvita.ru

ОЧИСТИТЕЛИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

274

Промышленное средство удаления масел и жиров

Средство для удаления масел и жиров с твердых поверхностей для промышленного и морского применения.

Характеристики

Растворяет минеральные масла, консистентные смазки, смолу и другие неорганические загрязнения
Незначительный запах, незначительное содержание ароматических соединений
Не оказывает агрессивного воздействия на металлы, большинство красок и пластмасс
Быстродействующее, быстропроникающее средство
Имеющиеся размеры контейнеров: Аэрозоль, 3,8 л, 20 л, 208 л

Зарегистрировано NSF

Применение

Ремонтные мастерские
Баки для обработки погружением
Твердые поверхности
Механически обработанные детали
Моющие устройства, осуществляющие рециркуляцию и перемешивание



- Экономически выгодное
- Незначительное испарение, продолжительный срок службы, меньший расход
- Повышение безопасности работников
- Высокая температура воспламенения

ОЧИСТИТЕЛИ КОНТАКТОВ

276

Очиститель электронных компонентов

Высокоэффективное быстроиспаряющееся средство на основе растворителя для удаления масел и жиров, не содержащее растворителей, разрушающих озоновый слой

Характеристики

Малый осадок
Нехлорированный
Материал, не разрушающий озоновый слой
Имеющиеся размеры контейнеров:
Аэрозоль, 20 л, 208 л

Применение

Очистка распылением
Выключатели и реле, контроллеры, щитовые измерительные приборы
Печатные платы, контакты, ручки
Пульты управления
Удаление масел и жиров с твердых поверхностей
Оборудование, электродвигатели
Не находящееся под напряжением электрическое оборудование
Детали во время технологического процесса



- Быстрая очистка с высокой скоростью испарения
- Не оказывает агрессивного воздействия на пластмассу или металл

Зарегистрировано NSF

+7 (846) 215-02-19

www.tvita.ru

Техническая продукция

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Жидкости, используемые при металлообработке



Опыт и поддержка в области современных технологий жидкостей компании Chesterton, используемых при обработке металлов, помогают уменьшать затраты и увеличивать прибыльность.

Улучшение характеристики технологического процесса:

- Увеличение срока службы инструментов
- Улучшение отделки поверхности и общего качества деталей
- Уменьшение показателя отбраковки
- Увеличение скорости разрезания

Максимизирует срок службы отстойников:

- Уменьшение затрат на закупку и утилизацию
- Уменьшение времени простоя

Защита окружающей среды, охрана труда и безопасность работников:

- Состав жидкостей позволяет сократить до минимума использование опасных материалов

РЕЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

372, 462

Эмульгированное масло Opticool

Жидкости Opticool являются новейшей серией эмульгированных смазочно-охлаждающих жидкостей. Эмульгированные смазочно-охлаждающие жидкости являются идеальным средством в тех случаях, когда смазывание имеет важное значение, а работа осуществляется в тяжелых условиях.

Характеристики

Уникальная технология основы масла
Возможность использования при экстремальных давлениях
Уменьшает до минимума разложение при длительном хранении и запахи
Защита от коррозии
По существу предотвращает нежелательное воздействие на кожу

Имеющиеся размеры контейнеров: 20 л, 208 л, 1000 л

Применение

Протягивание, сверление, растачивание
Пробивание, нарезание резьбы, фрезерование
Токарная обработка, шлифование, штамповка



- Увеличение эксплуатационного ресурса отстойников
- Уменьшение затрат на покупку изделий, затрат на удаление и стоимости простоя
- Улучшение отделки деталей и срока службы инструментов

572

Полусинтетическая жидкость Opticool

Прозрачные, стабильные микроэмульсии продолжительного действия обеспечивают отличный контроль пенообразования и максимальный срок службы отстойников. Они не оказывают агрессивного воздействия на кожу. Эти жидкости являются идеальным средством для многоцелевых центров механизированной обработки и стандартизации жидкостей для нескольких машин.

Характеристики

Отличное охлаждение и смазывание
Уменьшает опасность образования тумана из мелких частиц и дыма
Чистые, приятные рабочие условия
Не оставляет скользкой масляной пленки

Имеющиеся размеры контейнеров: 20 л, 208 л, 1000 л

Применение

Распиливание, волочение
Протягивание, растачивание, нарезание резьбы
Токарная обработка, шлифование, штамповка
Фрезерование



- Увеличение эксплуатационного ресурса отстойников
- Сокращение затрат на закупку, утилизацию и стоимости простоя
- Улучшение отделки деталей и срока службы инструментов

970

Полностью синтетическая жидкость Opticool

Новое поколение состава, не содержащее диэтанолламин (ДЭА) и бор, обладает всеми выгодами и преимуществами синтетической технологии. Прекрасные невоспенивающиеся ингредиенты, ингибиторы коррозии и присадки против экстремального давления являются характерными особенностями этой новой многоцелевой жидкости для высокоскоростной обработки металлов и высокой скорости подачи деталей.

Характеристики

Отличные свойства охлаждения
Отталкивает случайно попавшее масло
Отличная осаждаемость и фильтруемость
Незначительный запах по сравнению с эмульсионными охладителями
Отличная защита от коррозии
Биостойкая упаковка
Чистое рабочее место

Имеющиеся размеры контейнеров: 20 л, 208 л, 1000 л

Применение

Пробивка отверстий, растачивание труб, сверление
Фрезерование, распиливание, нарезание резьбы
Волочение, токарная обработка, шлифование, штамповка



- Увеличение эксплуатационного ресурса отстойников
- Сокращение затрат на закупку, утилизацию и стоимости простоя
- Улучшение отделки деталей и срока службы инструментов

НЕРЕЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

388

Синтетическая жидкость для нарезания резьбы

Безопасный чистый синтетический состав для механической обработки при высоких скоростях и высоких скоростях подачи деталей, а также для инструментов ручного или автоматического разрезания.

Характеристики

Готовая к применению
Мелкие частицы металла не прилипают к поверхности
Может использоваться для алюминия и алюминиевых сплавов
Не вызывает образования дыма, дымовых газов или мелкодисперсионного тумана
По существу не имеет запаха
Отличные характеристики смазки и теплоотвода

Имеющиеся размеры контейнеров: 475 мл, 20 л, 208 л

Применение

Нарезание резьбы
Растачивание отверстий
Расточка
Сверление
Фрезерование
Может использоваться в условиях мелкодисперсионного тумана



- Жидкость проникает в узкие зазоры
- Улучшение отделки деталей и срока службы инструментов
- Биоразлагаемый материал, не содержит масла или растворителей

389

Синтетический состав для нарезания резьбы

Эффективное использование, аналогичное промышленному применению традиционных жидкостей на нефтяной основе и на основе растворителей, одновременно с отличными характеристиками смазки синтетических способных рассеивать тепло составов.

Характеристики

Готовый к применению
По виду и ощущению напоминает минеральное масло
Отличная смазывающая способность
Содержит ингибитор коррозии
Не вызывает образования дыма, дымовых газов или мелкодисперсионного тумана
По существу не имеет запаха

Имеющиеся размеры контейнеров: 475 мл, 20 л

Применение

Нарезание резьбы
Растачивание отверстий
Расточка
Сверление
Фрезерование



- Защищает поверхность во время и после обработки
- Улучшение отделки деталей и срока службы инструментов
- Биоразлагаемый материал, не содержит масла или растворителей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Защита от коррозии



Программа защиты от коррозии компании Chesterton включает высокоэффективные технологии для всего производственного процесса и техобслуживания.

Квалификация и опыт наших специалистов помогут вам выбрать технологию, лучше всего подходящую для ваших нужд.

775

Защита от влаги

Эффективная прозрачная, вытесняющая влагу и антикоррозионная защитная пленка, защищающая металлические детали и оборудование в течение месяцев.

Характеристики

Прозрачная пленка
Отличная защита от коррозии
Проникает в узкие зазоры
Высокая диэлектрическая прочность
Защищает новые металлы от коррозии

Имеющиеся размеры контейнеров: Аэрозоль, 20 л, 208 л

Применение

Детали во время обработки, перевозки или хранения
Электрические системы
Судостроение и судоходство

Высушивание влажных электрических деталей
Примечание: В тех случаях, когда требуется долгосрочная защита, используйте эффективное защитное средство от коррозии 740 компании Chesterton

Соответствует стандарту MIL-C-16173D предупреждения коррозии, Марка 3



- Обеспечивает краткосрочную защиту от коррозии
- Легко удаляется очистителем на водной основе или на основе растворителя компании Chesterton

740

Надежная защита от ржавчины

Эта долгосрочное предупреждающее коррозию покрытие обеспечивает надежную защиту металла любых участков, постоянно подверженных воздействию влаги и коррозионным дымовым газам – без критической подготовки поверхности.

Характеристики

Самовосстанавливается при возникновении царапин
Прозрачное, коричневое
Имеющиеся размеры контейнеров: Аэрозоль, 3,8 л, 20 л, 208 л

Применение

Инструменты для металлов
Детали во время технологического процесса
Детали во время хранения
Насосы
Металлоконструкции внутри помещений
Примечание: Это изделие может легко удаляться очистителем электронных компонентов Chesterton 276 или промышленным средством удаления жиров и масел 274

Соответствует стандарту MIL-C-16173D, марки 1 - 4



- Обеспечивает защиту от коррозии до двух лет на открытом воздухе в помещении
- Не расслаивается, не отслаивается
- Отличная стойкость к кислотам, щелочам и дымовым газам в соленом воздухе



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ: ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ

218 HDP		
20 л.....	083001	
1 000 л.....	083074	
208 л.....	083002	
235 SSC		
20 л.....	080032EU	
208 л.....	080033EU	
274 Промышленное средство удаления жиров и масел		
20 л.....	081006EU	
208 л.....	081013EU	
Аэрозоль 350 г - EUR.....	087848	
276 Очиститель электронных компонентов		
20 л.....	081623	
208 л.....	081624	
Аэрозоль 250 г - EUR.....	087851	
338 Средство для удаления ржавчины		
20 л.....	085904	
208 л.....	085907	
346 Средство для химического очиститель для удаления накипи		
20 л.....	088403	
208 л.....	088407	
360 Очиститель, не содержащий фосфатов		
20 л.....	083603	
208 л.....	083607	
1 000 л.....	086562	
388 Синтетическая жидкость для нарезания резьбы		
475 мл.....	081491	
20 л.....	081492	
208 л.....	081194	
389 Синтетический состав для нарезания резьбы		
475 мл.....	083431	
20 л.....	083429	
390 Смазочно-охлаждающая жидкость для обработки резанием		
Аэрозоль 411 г - EUR.....	087860	
601 Смазка для штифтов и втулок цепного привода		
1 галлон/3,8 л.....	081904	
20 л.....	081910EU	
208 л.....	081907EU	
Аэрозоль 350 г - EUR.....	087864	
610 Синтетическая смазочная жидкость		
1 галлон/3,8 л.....	089415	
20 л.....	089414	
208 л.....	089424	
Аэрозоль 350 г - EUR.....	087865	
610HT Синтетическая смазочная жидкость		
1 галлон/3,8 л.....	083765	
20 л.....	080418	
208 л.....	080419	
610MT Синтетическая смазочная жидкость Plus		
20 л.....	082852	
208 л.....	082853	
615 HTG №1 Высокотемпературная консистентная смазка		
400 г.....	086935	
18 кг.....	086936	
55 кг.....	086007	
180 кг.....	080725	
615 HTG №2 Высокотемпературная консистентная смазка		
400 г.....	080042	
18 кг.....	080043	
55 кг.....	080045	
181 кг.....	080728	
615 №1 250cc EM Сервисный комплект	981068	
615 №2 250cc EM Сервисный комплект	981069	
625 250cc EM Сервисный комплект	981072	
625 SKF Консистентная смазка, стойкая к коррозии, рассчитана на очень высокое давление, может использоваться для оборудования пищевой промышленности		
400 г.....	080707	
18 кг.....	080705	
55 кг.....	080706	
181 кг.....	080337	
630 250cc EM Сервисный комплект	981073	
630 SXCF Консистентная смазка		
Синтетическая, аэрозоль 350 г - EUR.....	082865	
630 SKF Консистентная смазка, синтетическая, стойкая к коррозии, рассчитана на очень высокое давление, может использоваться для оборудования пищевой промышленности		
400 г.....	082713	
18 кг.....	082711	
55 кг.....	082714	
181 кг.....	082712	
633 250cc EM Сервисный комплект	981074	
633 SXCM Консистентная смазка, синтетическая, стойкая к коррозии, рассчитана на очень высокое давление, содержит молибден		
400 г.....	088560	
18 кг.....	088563	
55 кг.....	088564	
181 кг.....	088565	
635 250cc EM Сервисный комплект	981075	
635 SXC Консистентная смазка, синтетическая, стойкая к коррозии, рассчитана на очень высокое давление		
400 г.....	088556	
18 кг.....	088557	
55 кг.....	088558	
181 кг.....	088559	
652 Смазка и кондиционер для пневматических устройств		
475 мл.....	086888	
1 галлон/3,8 л.....	080447	
20 л.....	086000EU	
208 л.....	083018EU	
690FG Смазка, может использоваться для оборудования пищевой промышленности		
1 галлон/3,8 л.....	082703	
20 л.....	082710	
208 л.....	082705	
Аэрозоль 397 г - EUR.....	087870	
715 Spraflex®		
20 л.....	081709	
208 л.....	081707	
Аэрозоль 350 г - EUR.....	087872	
715 Spraflex® rold		
1 галлон/3,8 л.....	081896	
20 л.....	081897	
208 л.....	081898	
Аэрозоль 300 г - EUR.....	087871	
723 Sprasolvo®, аэрозоль 350 г - EUR	087874	
723FG Sprasolvo®, аэрозоль 350 г - EUR	087873	
725 Никелевый антизадиный состав		
250 г тип Brush Top.....	081266	
500 г тип Brush Top.....	082359	
20 л.....	082349	
Аэрозоль 350 г - EUR.....	087875	
740 Надежная защита от ржавчины		
1 галлон/3,8 л.....	087705	
20 л.....	087704	
208 л.....	087707	
Аэрозоль 300 г - EUR.....	087877	
775 Защита от влаги		
20 л.....	082110	
208 л.....	082107	
Аэрозоль 350 г - EUR.....	087880	
783 ACR Высокоэффективный противозадиный состав		
250 г тип Brush Top.....	082805	
500 г тип Brush Top.....	088653	
500 г тип Open Top.....	088771	
20 л, 24 кг.....	088654	
785 Разделительная смазка		
200 г EN/GER.....	086907	
200 г SW/NW.....	086908	
250 г тип Brush Top.....	082016	
500 г тип Brush Top.....	080747	
24 кг.....	080748	
Аэрозоль 350 г - EUR.....	087881	
785FG Смазка для разборки оборудования, может использоваться для оборудования пищевой промышленности		
200 г - FWNGDA.....	088502	
200 г - IRSEUDU.....	088503	
500 г тип Brush Top.....	080788	
800 Лента GoldEnd®		
1/4 x 540 дюймов/6,4 мм x 13,72 м.....	000805	
1/2 x 180 дюймов/12,7 мм x 4,57 м.....	000801	
1/2 x 540 дюймов/12,7 мм x 13,72 м.....	000802	
1/2 x 1296 дюймов/12,7 мм x 32,92 м.....	000803	
3/4 x 540 дюймов/19,1 мм x 13,72 м.....	000804	
1/2 x 540 дюймов/25,4 мм x 13,72 м.....	000806	
803 Промышленный и морской Растворитель II		
1 галлон/3,8 л.....	086774	
20 л.....	090379EU	
208 л.....	090388EU	
1 000 л.....	086768EU	
814 Очиститель и кондиционер для отстойников		
20 л.....	083641	
208 л.....	083642	
860 Комплект формуемых полимерных прокладок		
2 аэрозольные упаковки и 2 картриджа, а также инструменты.....	084883	
2 аэрозольные упаковки и 2 картриджа.....	086310	
KPC 820		
20 л.....	082260EU	
208 л.....	082264EU	
1 000 л.....	083555EU	
Lubri-Cup™ EM 250 cc		
Электронное раздаточное устройство.....	981100	
Lubri-Cup™ EM-X 250 cc		
Электронное раздаточное устройство ATEX.....	981067	
Lubri-Cup™ MSP 250cc Электронное раздаточное устройство		
Источник питания постоянного тока.....	981101	
Источник питания переменного тока.....	981102	
MRS 5 Система восстановления металла		
Серый, упаковка 100 г.....	082867	
MRS 10 Система восстановления металла		
Серый, упаковка 100 г.....	082868	
MRS 58 Система восстановления металла		
Черный, упаковка 100 г.....	082869	
MRS S2 Система восстановления металла		
Зеленый, комплект 250 г.....	082871	
Серый, комплект 250 г.....	082870	
MRS S4+ Система восстановления металла		
Серый, комплект 250 г.....	082874	
Красный, комплект 250 г.....	082875	
MRS SD 4i Система восстановления металла		
Синий, комплект 250 г.....	082873	
Серый, комплект 250 г.....	082872	
Эмульгированные масла Opticool™ 372		
20 л.....	082315	
208 л.....	082316	
1 000 л.....	082317	
Эмульгированные масла Opticool™ 462		
20 л.....	082318	
208 л.....	082319	
1 000 л.....	082320	
Opticool™ 572 Полусинтетическая жидкость		
20 л.....	082324	
208 л.....	082325	
1 000 л.....	082326	
Opticool™ 970		
20 л.....	084038EU	
208 л.....	084039EU	
1 000 л.....	084040EU	

КОМПОЗИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

МИР ПОКРЫТИЙ

Промышленность сталкивается с тяжелыми условиям окружающей среды, оказывающими неблагоприятное воздействие на компоненты и сооружения, что может привести к понижению надежности объекта, понижению безопасности и к потере прибыли. Покрытия ARC компании Chesterton отлично зарекомендовали себя в области защиты металлических и бетонных поверхностей от эрозии, коррозии, истирания и химического воздействия. Вы можете положиться на 100% сплошные защитные покрытия с низким содержанием летучих органических веществ ARC компании Chesterton. Они обеспечивают защиту таких поверхностей в промышленной среде.

Композитные системы для металлов ARC обеспечивают ремонт, восстановление и защиту любых типов промышленного технологического оборудования и конструкций от истирания, коррозии и химически агрессивных сред.

- Обеспечивает долгосрочную защиту
- Увеличивает эксплуатационный ресурс оборудования
- Сокращает время простоя
- Сокращает потребность в запчастях
- Упрощает операции техобслуживания

Композитные системы для бетона ARC обеспечивают ремонт, восстановление и защиту любых бетонных конструкций от истирания, коррозии и химически агрессивных сред.

- Обеспечивает долгосрочную защиту
- Позволяет избежать дорогостоящего ремонта конструкций и сооружений
- Уменьшает производственную опасность и опасность нежелательного воздействия на окружающую среду
- Упрощает операции техобслуживания
- Сокращает время простоя

