



Чашечные жгутовые щётки без стопорного кольца, 1-рядные, стальная проволока

	D	d	H	Z	Макс. об/мин	В уп-ке 	STH 0,35 Артикул №	STH 0,50 Артикул №	STH 0,80 Артикул №
1	65	M 10 x 1,5	20	18	12 500	1	482.114 *	482.214 *	▲
	65	M 14 x 2,0	20	18	12 500	1	482.117 *	482.217 *	482.317 *
	75	M 14 x 2,0	20	20	12 500	1	483.117	483.217 *	▲
2	80	M 14 x 2,0	33	18	12 500	25	480.117 *	▲	▲
3	90	M 14 x 2,0	22	20	11 500	1	▲	485.237 *	▲
	100	M 14 x 2,0	25	26	9 000	1	▲	486.237 **	▲
6	125	M 14 x 2,0	25	32	7 000	1	▲	487.237	▲
7	150	M 14 x 2,0	30	36	6 600	1	▲	488.237	▲
	150	W 5/8 x 11 NC	30	36	6 600	1	▲	488.238	▲


Чашечные жгутовые щётки со стопорным кольцом, 1-рядные, стальная проволока

	D	d	H	Z	Макс. об/мин	В уп-ке 	STH 0,35 Артикул №	STH 0,50 Артикул №	STH 0,80 Артикул №
	80	22,2	25	20	9 000	1	484.111	484.211	484.311 *
4	80	M 14 x 2,0	25	20	9 000	1	484.117	484.217 *	484.317 *
	80	W 5/8 x 11 NC	25	20	9 000	1	484.118	484.218	484.318
	100	22,2	23	26	9 000	1	486.111	486.211 **	486.311 **
5	100	M 14 x 2,0	23	26	9 000	1	486.117	486.217 **	486.317 **
	100	W 5/8 x 11 NC	23	26	9 000	1	486.118	486.218 **	486.318 **
	125	22,2	25	32	7 000	1	487.111	487.211	487.311
	125	M 14 x 2,0	25	32	7 000	1	487.117	487.217	487.317
	125	W 5/8 x 11 NC	25	32	7 000	1	487.118	487.218	487.318

Чашечные жгутовые щётки без стопорного кольца, 2-рядные, стальная проволока

	D	d	H	Z	Макс. об/мин	В уп-ке 	STH 0,35 Артикул №	STH 0,50 Артикул №	STH 0,80 Артикул №
	100	W 5/8 x 11 NC	25	26+20	9 000	1	▲	486.248	▲
8	125	W 5/8 x 11 NC	25	32+26	7 000	1	▲	487.248	▲
	150	W 5/8 x 11 NC	25	36+32	6 600	1	▲	488.248	▲

* дополнительно упакованы в коробки по 25 штук / ** дополнительно упакованы в коробки по 20 штук / ▲ поставляется по запросу



Чашечные жгутовые щётки без опорного кольца, 1-рядные, стальная нержавеющая проволока

	D	d	H	Z	Макс. об/мин	В уп-ке 	RON 0,35 Артикул №	RON 0,50 Артикул №
1	65	M 10 x 1,5	20	18	12 500	1	482.714	482.814
	65	M 14 x 2,0	20	18	12 500	1	482.717 *	482.817 *
	75	M 14 x 2,0	20	20	12 500	1	▲	483.817
	80	M 14 x 2,0	33	18	12 500	25	480.717	

Чашечные жгутовые щётки с опорным кольцом, 1-рядные, стальная нержавеющая проволока

	D	d	H	Z	Макс. об/мин	В уп-ке 	RON 0,35 Артикул №	RON 0,50 Артикул №
2	80	22,2	25	20	9 000	1	484.711	484.811
	80	M 14 x 2,0	25	20	9 000	1	484.717	484.817 *
	80	W 5/8 x 11 NC	25	20	9 000	1	484.718	484.818
	100	22,2	23	26	9 000	1	486.711	486.811
3	100	M 14 x 2,0	23	26	9 000	1	486.717	486.817
	100	W 5/8 x 11 NC	23	26	9 000	1	486.718	486.818
	125	M 14 x 2,0	23	32	9 000	1	▲	487.817

* дополнительно упакованы в коробки по 25 штук / ▲ поставляется по запросу

Чашечные жгутовые щётки

отлично подходят для выполнения тяжёлых зачистных работ как, напр., подготовка металлических поверхностей к покраске или удаление шлака, ржавчины, окалины и остатков бетона. Исполнения с диаметром 80, 100 и 125 мм (арт.-№ 484/486/487) имеют к тому же практичное в применении **опорное кольцо**: оно стабилизирует щётку и с лёгкостью удаляется после истирания жгутов, освобождая при этом последующие 20 мм их рабочей длины.

Чашечные жгутовые щётки с

нержавеющей стальной проволокой
Щётки LESSMANN Вы можете легко отличить по зелёным корпусам. Мы используем нержавеющую проволоку класса 1.4310. Класс 1.4401 поставляется по запросу.


Совет пользователю: испытайте на малой УШМ нашу щётку Ø 90 мм. По сравнению с обычно используемой в таком случае щёткой Ø 65 мм, эта модель содержит на 50% больше проволоки и является уникальной в своем размере среди предлагаемых на рынке моделей!

STH - Высокопрочная стальная прямая проволока

RON - Высокопрочная нержавеющая стальная прямая проволока



Конические щётки



Конические жгутовые щётки

	D	A	d	H	Z	Макс. об/мин	В уп-ке 	STH 0,35 Артикул №	STH 0,50 Артикул №	RON 0,35 Артикул №	RON 0,50 Артикул №
1	100	12	M 10 x 1,5	20	18	12 500	1		471.254		
	100	12	M 14 x 2,0	20	18	12 500	1	471.157	471.257 *	471.757	471.857 *
	100	12	22,2	20	18	12 500	1		471.251		
2	115	12	M 14 x 2,0	24	20	15 000	1	472.157	472.257 *	472.757	472.857 *
	115	12	22,2	24	20	15 000	1		472.251		

Конические щетки с гофрированной проволокой

	D	A	d	H	Макс. об/мин	В уп-ке 	STA 0,35 Артикул №	RON 0,30 Артикул №	STM 0,30 Артикул №
	100	10	M 14 x 2,0	20	12 500	1	422.177 *	422.367	422.767

* Дополнительно упакованы в коробки по 25 штук

Конические жгутовые щетки для мотокос

	D	A	d	H	Z	Макс. об/мин	В уп-ке 	STH 0,50 Артикул №
5	170	10	20	50	32	10 000	1	475.250.01
	170	10	25,4	50	32	10 000	1	475.251.01
	200	15	20	37	36	10 000	1	476.250.01
	200	15	25,4	37	36	10 000	1	476.251.01



Конические щётки

Особая форма этих щеток делает их незаменимыми при обработке труднодоступных мест. Конические жгутовые щетки отличаются высокой износостойкостью благодаря левому плетению жгутов. Для облегчения продаж все конические щётки поставляются в штучной или оптовой упаковке.

Щётки с нержавеющей проволокой производства LESSMANN Вы можете легко отличить по зелё-

ным корпусным прижимным шайбам. Мы используем нержавеющую проволоку класса 1.4310. Класс 1.4401 поставляется по запросу.

Конические жгутовые щетки для мотокос

Специальный инструмент для всех имеющихся на рынке мотокос, для чистки биобрусчатки, бордюров и удаления сорняков.

STH - Высокопрочная стальная прямая проволока

RON - Высокопрочная нержавеющая стальная прямая проволока


STA - Стальная гофрированная проволока

STM - Стальная латунированная гофрированная проволока

MES - Латунная гофрированная проволока

STL - Гофрированный литцендрат

SIC - Полимерабразивный ворс с зёрнами карбида кремния



Чашечные щетки с гофрированной проволокой

D	d	H	Макс. об/мин	В уп-ке	STA 0,20 Артикул №	1 STA 0,35 Артикул №	2 STA 0,50 Артикул №	3 ROH 0,30 Артикул №	3 MES 0,30 Артикул №
60	M 10 x 1,5	20	12 000	1		421.164 *		421.364	421.564
60	M 14 x 2,0	20	12 000	1	421.147	421.167 *	421.197	421.367 *	421.567
75	M 14 x 2,0	25	12 500	1		423.167 *		423.367	
75	W 5/8 x I I NC	25	12 500	1		423.168		423.368	
80	22,2	25	8 500	1		424.171		424.361	
80	M 14 x 2,0	25	8 500	1	424.147	424.177 *	424.197	424.367 *	424.567
80	W 5/8 x I I NC	25	8 500	1		424.178	424.198	424.368	
100	22,2	30	9 000	1		426.171	426.191	426.361	426.561
100	M 14 x 2,0	30	9 000	1	426.147	426.177 **	426.197	426.367 **	426.567
100	W 5/8 x I I NC	30	9 000	1		426.178 **	426.198	426.368	426.568
125	22,2	30	8 000	1		427.171			
125	M 14 x 2,0	30	8 000	1		427.177	427.297	427.367	427.567
125	W 5/8 x I I NC	30	8 000	1		427.178	427.298		
150	22,2	40	6 500	1		429.171	429.191		
150	M 14 x 2,0	40	6 500	1		429.177	429.197	429.367	
150	W 5/8 x I I NC	40	6 500	1		429.178	429.198		

* дополнительно упакованы в коробки по 25 шт. / ** дополнительно упакованы в коробки по 20 шт.

Чашечные щётки

D	d	H	Макс. об/мин	В уп-ке	STL 0,35 Артикул №	4 STM 0,30 Артикул №	SIC 80/1,2 Артикул №
60	M 14 x 2,0	20	12 000	1		421.767	421.827
100	22,2	30	9 000	1	426.701		
100	M 14 x 2,0	30	9 000	1	426.707	426.767	

Чашечные щётки

с гофрированной проволокой применяются для обработки больших площадей: для удаления ржавчины, краски, окалины или загрязнений, а также для полировки.

Чашечные щётки с прямым ворсом

Используются для удаления заусенцев с поверхностей, чаще всего в многоинструментных станках с про-

граммным управлением. Имеются в наличии щетки со стальным ворсом, ворсом из нержавеющей стали, абразивным или любым другим ворсом. Благодаря прямой форме чашки ворс меньше выдавливается наружу, тем самым на поверхности работает большее количество кончиков ворса (см. фото справа вверху). Пожалуйста, обратитесь к нам за консультацией!

Особые конструкции

Таковыми являются, например, щетки с латунным корпусом и бронзовой проволокой для безыскровой работы. Все щётки можно приобрести и с другими сортами и диаметрами проволоки. Пожалуйста, обращайтесь!

Переходники и хвостовики
см. стр. 19

Для облегчения продаж все чашечные щётки поставляются в штучной или оптовой упаковке.

Щётки с нержавеющей проволокой

Щетки LESSMANN с нержавеющей проволокой Вы можете легко отличить по зелёным корпусам или корпусным прижимным шайбам.